



*"Srce traktorja je motor, če je naslednje generacije, je še toliko boljše."*

*"Traktor z nepričakovano zmogljivostjo.. Odličen majhen traktor."*



# DORADO

80 | 90 | 90.4 | 100.4

Classic 80 | 90 | 90.4

## TRAKOM D.O.O.

Zadobrova 69  
3211 Škofja vas  
prodaja: 040-883 702, 040-883 703  
servis: 040-883 703  
tel/fax: 03 546 18 70  
e-mail: info@trakom-slo.com



TRAKOM D.O.O.

Matična št. 22771230

CompanyWall d.o.o. 19.07.2016



Zaupanje



		80 Classic	90 Classic	90.4 Classic
<b>MOTOR</b>				
Emisije		Tier4i	Tier4i	Tier4i
Model		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindri/Porazdelitev	No./cc/No.	3 / 2887 / 2	3 / 2887 / 2	4 / 3849 / 2
Common Rail	bar	2000	2000	2000
Turbo intercooler		●	●	●
Max. moč (ECE R 120) @ 2.000 rpm	kW/hp	55,4/75	65/88	65/88
Moč pri merjeni hitrosti (ECE R 120) @2,200 rpm	kW/hp	55,4/75	61,6/84	61,6/84
Max. navor @ 1.600 rpm	Nm	341	354	354
Narast navora	%	40	32	32
Elektronska kontrola motorja		●	●	●
Izpušni plin izpuha		DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Kapaciteta rezervoarja	litres	75	75	75
<b>MENJALNA ROČICA</b>				
Mehanska ročica (LS)		●	●	●
Vzratni hidravlični sistem (GS)		-	-	-
Stop&Go sistem (GS)		-	-	-
<b>MEHANSKI MENJALNIK</b>				
Število prestav	n°	10 + 10	10 + 10	10 + 10
Število prestav z superreduktorjem	n°	30 + 15	30 + 15	30 + 15
Overspeed (40km/h Eco)		-	-	-
<b>MENJALNIK Z POLOVIČKAM</b>				
Število prestav z superreduktorjem	n°	-	-	-
Število podprestav z polovičkami	n°	-	-	-
Overspeed (40km/h Eco)		-	-	-
<b>ZADNJI KARDANSKI SKLOP</b>				
Sklopka (suha)		●	●	●
Več mokrih sklopok		-	-	-
Mehanski vklop		●	●	●
Elektrohidravlični vklop		-	-	-
P.T.O. 540/540ECO		●	●	●
PTO 540/540ECO/1000		○	○	○
Spodnja hitrost kardanske sklopi		○	○	○
<b>PREDNJI KARDANSKI SKLOP</b>				
PTO 1000		-	-	-
<b>ZADNJA IN PREDNJA AKSA</b>				
Mehanski vklop prednjega pogona		●	●	●
Elektrohidravlični vklop prednjega pogona		-	-	-
Mehanski vklop zapore diferenciala		●	●	●
Elektrohidravlični vklop zapore diferenciala		-	-	-
Kot zasuka (2WD)	stopinje	-	70°	70°
Kot zasuka (4WD)	stopinje	55°	55°	55°
<b>ZAVORE</b>				
Zavore na vsa 4-kolesa		●	●	●
Mehanska parkirna zavora		●	●	●
Hidravlično zaviranje prikolice		○	○	○
<b>UPRAVLJANJE</b>				
Hidrostatsko upravljanje z neodvisno pumpo		-	●	●
<b>HIDRAVLIČNO DVIGALO</b>				
Mehansko hidravlično dvigalo		●	●	●
Elektronsko hidravlično dvigalo		-	-	-
Kapaciteta dviga zadaj (std)	kg	2650	2650	2650
Kapaciteta dviga zadaj (opsijsko)	kg	3600	3600	3600
Sprednjo hidravlično dvigalo		-	-	-
Kapaciteta sprednjega hidravličnega dvigala	kg	-	-	-
<b>HIDRAVLIČNI SISTEM</b>				
Pumpa (izhod/pretok)	l/min	42	42	42
Odprt sistem hidravličnega centra		●	●	●
Zadnji hidravlični distributorji	n° of ways	4 / 6	4 / 6	4 / 6
<b>KABINA</b>				
Klimatska naprava		○	○	○
Strešno okno		-	-	-
Hidravlični voznikov sedež		●	●	●
<b>DIMENZIJE IN TEŽE</b>				
Standardna zadnja kolesa		420/70R30	420/70R30	480/70R30
Max. dolžina brez zadnjega dvigala	mm	3430	3430	3560
Širina (min./max.)	mm	1940/2240	1940/2240	2005/2405
Medosna razdalja (4WD/2WD)	mm	2100 / -	2100 / 2140	2230 / 2270
Prednja os z kolesi (min./max.)	mm	1460/1760	1460/1760	1450/1850
Zadnja os z kolesi (min./max.)	mm	1500/1800	1500/1800	1500/1900
Max. višina s klimo	mm	2460	2460	2485
Masa s kabino	kg	3200	3200	3300
Max. teža tovora	kg	5200	5200	5200

- STD
- OPT
- Ni na voljo

Zadobrova 69  
3211 Škofja vas  
prodaja: 040-883 702, 040-883 703  
servis: 040-883 703  
tel/fax: 03 546 18 70  
e-mail: info@trakom-slo.com



TRAKOM D.O.O.

Matična št. 22771230

CompanyWall d.o.o. 19.07.2018



Zaupanje